

## Kabinettenthärtungsanlage FVKE 60\*

\* auch erhältlich in den Größen 20 (1-4 P), 40 (1-6 P), 80 (4-12 P) und 120 (8-20 P)

### - Qualität trifft Benutzerfreundlichkeit -

- benutzerfreundliche und langlebige Wasserenthärtungsanlage mit dem Steuerventil **Fleck 5600 SXT für 2-8 Personen**
- Messinganschlüsse 1"AG
- vielseitige, individuell einstellbare Steuerung
- Standarteinstellung: Regeneration nachts 2:00 Uhr  
→ tagsüber steht immer enthärtetes Wasser zur Verfügung
- Druckbeständiger Behälter mit hochwertigem Ionenaustauscherharz Lewatit S 1567 von LANXESS
- Kabinettbehälter dient auch als Soleaufbereitungsbehälter – praktisch und platzsparend
- Integriertes Verschneidventil für die Einstellung der Wasserhärte



Technische Daten	FVKE 60
Zentralsteuerventil	Fleck 5600SXT
Integriertes Verschneidventil	links am Steuerkopf
Regeneration	verbrauchsabhängig. Standarteinst.: verzögert (2:00 Uhr)
Regenerationsablauf	automatisch
Lebensdauer	i.d.R. 20 Jahre
Personenanzahl	2-8
Filterinhalt, Ionenaustauscherharz	15 l
Nenndurchfluss	2900 l
Nennkapazität	60 m <sup>3</sup> x1°dH
Kapazität bei einer Enthärtungsleistung von 10°dH	6000 l
Salzverbrauch	3,3 kg
Wasserverbrauch pro Regeneration	89 l
Anschlussnennweite	Ein- und Ausgang: 1"AG
Höhe	1010 mm
Breite	320 mm
Tiefe	520 mm

Leistungsdaten bezogen auf 3,8 bar Eingangsdruck, Vollbesatzung (Wasserhärte am Eingang 20°dH, Verschnitthärte 8°dH).

### Detailzeichnungen

