

Kabinettenthärtungsanlage FVKE 80*

* auch erhältlich in den Größen 20, (1-4 P), 40 (1-6 P), 60 (2-8 P) und 120 (8-20 P)

- Qualität trifft Benutzerfreundlichkeit -

- benutzerfreundliche und langlebige Wasserenthärtungsanlage mit dem Steuerventil **Fleck 5600 SXT für 4-12 Personen**
- Messinganschlüsse 1"AG
- vielseitige, individuell einstellbare Steuerung
- Standarteinstellung: Regeneration nachts 2:00 Uhr → tagsüber steht immer enthärtetes Wasser zur Verfügung
- Druckbeständiger Behälter mit hochwertigem Ionenaustauscherharz Lewatit S 1567 von LANXESS
- Kabinettbehälter dient auch als Soleaufbereitungsbehälter – praktisch und platzsparend
- Integriertes Verschneidventil für die Einstellung der Wasserhärte



Technische Daten	FVKE 80
Zentralsteuerventil	Fleck 5600SXT
Integriertes Verschneidventil	links am Steuerkopf
Regeneration	verbrauchsabhängig. Standarteinst.: verzögert (2:00 Uhr)
Regenerationsablauf	automatisch
Lebensdauer	i.d.R. 20 Jahre
Personenanzahl	4-12
Filterinhalt, Ionenaustauscherharz	20 l
Nenndurchfluss	3400 l
Nennkapazität	80 m ³ x1°dH
Kapazität bei einer Enthärtungsleistung von 10°dH	8000 l
Salzverbrauch	4,4 kg
Wasserverbrauch pro Regeneration	117 l
Anschlussnennweite	Ein- und Ausgang: 1"AG
Höhe	1010 mm
Breite	320 mm
Tiefe	520 mm

Leistungsdaten bezogen auf 3,8 bar Eingangsdruck, Vollbesatzung (Wasserhärte am Eingang 20°dH, Verschnitthärte 8°dH).

Detailzeichnungen

